

Mit Kabel verdrahtet für direkten Aufbau auf Mischerguppe mit 3-Wege-Mischer (Meiflow S und M), mit Not-Handbetrieb und sichtbarer Stellungsanzeige.

- Inkl. Anbausatz.

#### Technische Daten

- Drehmoment: 6 Nm
- Laufzeit: 120 s
- Drehwinkel: 90°
- Modulation: 3-Punkt
- Schutzart IP42, Schutzklasse II gemäß EN60730-1 (Stellmotore mit 230 V ~ Versorgung)
- Abmessungen [BxHxT] 95 x 80 x 92 mm
- Gehäuse: PC, Thermoplast
- Umgebungstemperatur 0 - 50 °C



Beschreibung	Stellmotor Meiflow MSM3 230 V
GTIN	04016715009319
Model	<u>Stellmotor Meiflow MSM3</u>
Ausführung	230 V



**Klassifizierung Allgemeine Daten**

Etim Gruppe	Ersatzteile für Ausstattungen
Etim Klasse	Elektrischer Servomotor
Produktname	Actuator MSM3, 230V, 3 pt, 6 Nm
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Control / Communication
GTIN	04016715009319

**Klassifizierung Attribut**

Geeignet für Ventile	Ja
Geeignet für Belüftungsarmaturen	Nein
Steuersignal	3-Punkt
Kommunikationsbus	sonstige
Kommunikationsprotokoll	ohne
Energieverbrauch im Betrieb	2.5 Watt
Regelungsart An/Aus	Ja
Regelungsart modulierend	Nein
Regelungsart Split-Range	Nein
Länge des Anschlusskabels	2 Meter
Übertragung	mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil	markengebunden
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211	Nein
Mit Nullspannungsrücklauf	Nein
Spannungsfrei wenn geschlossen	Ja
Art der Sicherheitsfunktion	elektronisch
Betriebsart der Sicherheitsfunktion	sonstige
Automatische Huberkennung	Nein
Einstellbare Zustandsmeldung	Nein
Hilfskontakte	Nein
Zustandsmeldung	ohne
Hilfskontakte optional	Nein
Endkontakte	2
Arbeitsbereich einstellbar	Nein
Mit mechanischem Standanzeiger	Ja
Geeignet für Handbedienung	Ja
Laufzeit	120 Sekunde
Drehmoment	6 Newtonmeter
Potentialfreier Schaltkontakt	Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge	Nein
Max. Drehwinkel	90 Grad
Mit Sicherheitsfunktion	Nein
Schutzart (NEMA)	sonstige
Max. elektrische Leistungsaufnahme	2 Voltampere
Höhe	93 Millimeter
Breite	80 Millimeter
Tiefe	75 Millimeter
Explosionssgeschützt	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

**Mehr Informationen online finden:**
[DWG](#)
[m66341\\_msm3\\_actuator\\_step.zip.STEP](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)